

TRANSFORMADOR PARA CINTA LED 12V MODELO SLIM DE 120W





Ubicacion
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**


Montaje
Independiente































Uso
Interior


Estilo
Técnico


Garantía
1 Año


Código
BTIS1212W

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|-------------|--|----------|
|  Temperatura | |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs | |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) | 120W |  Tensión Nominal | 12V |
|  Rango de Temperatura (°C) | |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | |  Certificados | |
|  Tiempo de Arranque(s) | |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color | Plateado |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | |  Driver regulable | |
|  Factor de Potencia(PF) | |  CRI | |
|  Kelvin | |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) | Largo 29 cm |  Difusor | |
|  Equivalencia | |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TIS1212W>



WWW . SERLUX . COM . UY