


CAMPANA LED UFO 100W LUZ NEUTRA

Esta luminaria cuenta con un disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 50000 h de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto en interior como en exterior, incluso en las situaciones más desfavorables. Se emplea en todo tipo de zonas industriales o de trabajo, como pueden ser espacios industriales, talleres, fábricas, almacenes o parkings. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que proporciona en cuanto a consumo y mantenimiento de las luminarias. Destaca también por el arranque inmediato y sin parpadeos que permite restablecer al instante la actividad.



FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Neutra | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 100 |
| | Potencia Nominal (W) | 100 | | Tensión Nominal | AC85-268V |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 16000 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 160 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 90° | | Driver regulable | Si |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 4000 | | Proteccion IP | IP65 |
| | Medidas (Cm) | Diametro Ø 25 cm | | Difusor | |
| | Equivalencia | 1500 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | 08 | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CHBUF10N>



WWW . SERLUX . COM . UY