

CINTA LED IP65 PREMIUM SERIES LUZ CALIDA

Esta Cinta Led cuenta con protección IP65, esto la hace resistente al agua y permite que sea colocada en espacios exteriores en contacto con la intemperie. Se debe conectar a 12V a la corriente mediante un transformador.



Ubicación
Pared, Piso, Techo



Tipo



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
2 Años



Código
CL65

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	2835 120PCS/m	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	70
 Potencia Nominal (W)	70	 Tensión Nominal	12V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	1385
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE , RoHS, BIS, ERP, SDC M, Ra70/80+, UL
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	5 Metros	 Difusor	No
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CL65300C>



WWW . SERLUX . COM . UY

