

CINTA LED COB CONTINUA IP20 LUZ FRIA 6500K

Esta Cinta LED COB es ideal para colocar en espacios interiores, gracias a su flexibilidad se adapta a las necesidades. Puede usarse alrededor de un espejo, en dormitorios, salas de estar o cocinas debajo de mobiliarios flotantes. Se instala conectada a la corriente a 12V con un transformador. Tambien es dimerizable usando un dimmer especial para este tipo de cintas. No incluye transformador y no incluye dimmer.



 **Ubicacion**
Pared, Techo

 **Tipo**
Comercial,
Profesional,
Residencial

 **Montaje**
Independiente






























 **Uso**
Interior

 **Estilo**
Técnico

 **Garantía**
2 Años

 **Código**
CLCOB27

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|----------------|--|----------|
|  Temperatura | Fría |  Material | |
|  Número y Tipo de LEDs | COB LED 480 |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | 50.000 |  Consumo de energía (kWh/1000h) | 10 |
|  Potencia Nominal (W) | 10 W/m |  Tensión Nominal | 12V |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20/40 |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |  Luminosidad (Lm) | 900 Lm/m |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |  Certificados | CE |
|  Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |  Ciclos de Encendidos | 100.000 |
|  Color | |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | |  Driver regulable | |
|  Factor de Potencia(PF) | 0.9 |  CRI | 90 |
|  Kelvin | 6500K |  Proteccion IP | 20 |
|  Medidas (Cm) | Largo 5 metros |  Difusor | |
|  Equivalencia | 100 |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CLCOB27F>



WWW . SERLUX . COM . UY