

CAMPANA LED UFO SLIM 200W LUZ NEUTRA

Este tipo de luminarias pueden colocarse tanto en lugares interiores o exteriores, gracias a su protección IP65. También tiene protección IK08 a los golpes.



Ubicación
Techo



Tipo
Industrial



Montaje
Suspendido



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 año



Código
CLUFO200W

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	200W	 Tensión Nominal	85-277V
 Rango de Temperatura (°C)	20...+50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	20000Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 lm/W	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000K	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Ø : 38 cm Profundidad: 9 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	200W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	IK08		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=CLUFO20N>



WWW . SERLUX . COM . UY

