


PROYECTOR LED APPLE 10W LUZ FRIA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc.



FLOODLIGHT DIMENSION





Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
1 Año


Código
FLA0010

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	10
 Potencia Nominal (W)	10	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	900
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000°	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 11 cm. Altura: 9 cm. Profundidad: 2,5 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	100	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLA0010F>



WWW . SERLUX . COM . UY