



## PROYECTOR LED APPLE 20W LUZ NEUTRA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc.



FLOODLIGHT DIMENSION



## FICHA TÉCNICA

|  |                           |   |  |                                |                  |
|--|---------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|
|  | Temperatura               | Neutra  |  | Material                       | Aluminio, Vidrio |
|  | Número y Tipo de LEDs     | SMD2835   |  | Dimable                        |                  |
|  | Vida estimada (H)         | 50000   |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 20               |
|  | Potencia Nominal (W)      | 20  |  | Tensión Nominal                | 220-240VAC       |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20  |  | Clase Energética               | A+               |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz  |  | Luminosidad (Lm)               | 1800             |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90  |  | Certificados                   | CE & RoHS, TUV   |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1   |  | Ciclos de Encendidos           | 100000           |
|  | Color                     | Negro   |  | Casquillo                      |                  |
|  | Angulo de Apertura (°)    | 120   |  | Driver regulable               | No               |
|  | Factor de Potencia(PF)    | (+) 0.9   |  | CRI                            | 80               |
|  | Kelvin                    | 4000°   |  | Proteccion IP                  | IP65             |
|  | Medidas (Cm)              | Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm.<br>Profundidad: 2,5 cm |  | Difusor                        | Traslúcido       |
|  | Equivalencia              | 100   |  | Clase aislamiento eléctrico    |                  |
|  | Protección IK             |   |  |                                |                  |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLA0020N>



WWW . SERLUX . COM . UY