


PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 20W LUZ FRIA



FLOODLIGHT DIMENSION




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial

 Montaje
Independiente



























 Uso
Exterior

 Estilo
Técnico

 Garantía
1 Año

 Código
FLAF020

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	20
 Potencia Nominal (W)	20	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	1800
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 14 cm. Altura: 12,5 cm. Profundidad: 2,5 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	200	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLAF020F>



WWW . SERLUX . COM . UY