


## PROYECTOR LED APPLE FOTOCELULA 50W LUZ FRIA

Este Proyector cuenta con protección IP65, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Su diseño compacto de aluminio es ideal para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.



FLOODLIGHT DIMENSION




 Ubicación  
**Pared, Techo**

 Tipo  
**Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial**

 Montaje  
**Independiente**



















 Uso  
**Exterior**

 Estilo  
**Técnico**

 Garantía  
**1 Año**

 Código  
**FLAF050**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	50
 Potencia Nominal (W)	50	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	4500
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 24 cm. Altura: 21,5 cm. Profundidad: 3 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	500	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLAF050F>



WWW . SERLUX . COM . UY