

PROYECTOR LED SLIM 100W

La SERIE SLIM contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc. Alta eficiencia: 90 lm/W



Ubicación
Pared, Techo



Tipo
**Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
FLS0100

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio, Vidrio templado |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 100 |
| Potencia Nominal (W) | 100 | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Rango de Temperatura (°C) | 20 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz | Luminosidad (Lm) | 9000 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Negro | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 120 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | (+) 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 2700° | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Largo: 33,5 cm. Altura: 28,5 cm. Profundidad: 7,5 cm | Difusor | Traslúcido |
| Equivalencia | 1000 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLS0100C>



WWW . SERLUX . COM . UY