SERLUX

## TRANSFORMADOR CON SALIDA USB

IMAGEN
NO DISPONIBLE

| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | | **Técnico** | **-** | **JB00301** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | Material | |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | JB00301N | Tensión Nominal | |
| Rango de Temperatura (ºC) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | | Certificados | |
| Tiempo de Arranque(s) | | Ciclos de Encendidos | |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | | CRI | |
| Kelvin | | Proteccion IP | |
| Medidas (Cm) | | Difusor | |
| Equivalencia | | Clase aislamiento eléctrico | 220 VAC |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=JB00301N

WWW . SERLUX . COM . UY