

PINCHO LED SOLAR LUZ FRIA

Este Pincho Solar, cuenta con un Panel Solar, durante el día se carga con la luz solar y se enciende de forma automática cuando esta oscuro, si el boton de encendido esta prendido anteriormente. Tiene de 6 a 12 hs de carga. El Foco y el Panel tienen movimiento angular de 180°.



Ubicacion
Piso



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantia
-



Código
JJ1PSOL

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Plastico
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=JJ1PSOLF>



WWW . SERLUX . COM . UY