

LUMINARIA BIDIRECCIONAL SKYE II 6W OXIDO

Lampara de Pared para exterior Bidireccional, con Led integrado 6 W, ideal para frentes de residencias o comercios. Gracias a su sistema de regulación integrado, la luz se puede direccionar para utilizar la lámpara como unidireccional o bidireccional. También tiene la función de ajustar el ángulo de apertura de la luz en ambos lados.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
LBSCP06

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	
Número y Tipo de LEDs	SMD 3Wx2	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	Luminosidad (Lm)	540 Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1s	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Marrón	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP54
Medidas (Cm)	Alto: 10cm , Ancho: 10 cm , Profundidad: 10 cm	Difusor	No
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LBSCP06R>



WWW . SERLUX . COM . UY