

## LAMPARA DE MESA SAMOA PORTATIL RECARGABLE NEGRO

Esta lampara se recarga con cable USB. Tiene atenuación de 3 niveles: luz tenue / luz media / luz completa



Ubicacion  
**Mesa**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**LDMSA03**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Metal
 Número y Tipo de LEDs	–	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	3
 Potencia Nominal (W)	3W	 Tensión Nominal	220 VAC
 Rango de Temperatura (°C)	–	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	270 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	–
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	–
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	–
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø: 10 cm Altura: 22 cm	 Difusor	–
 Equivalencia	30	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	–		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDMSA03N>



WWW . SERLUX . COM . UY