

LUMINARIA DE PARED RECARGABLE PESCARA BLANCA

Lampara LED auxiliar recargable con puerto USB, permite llevar iluminación a cualquier rincón de tu casa sin tener que dañar las paredes. Puedes escoger la temperatura e intensidad de la luz ideal para tus espacios.



Ubicación
Pared



Tipo



Montaje
Adosar



Uso



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
LDPLP57

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	CCT+RGB	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	3528, 28LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	4 kWh/1000h
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	220VAC
 Rango de Temperatura (°C)	-20 +50 °C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	360 Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 Lm/W	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1 s	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	—
 Angulo de Apertura (°)	—	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	—	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø :10 cm. Profundidad: 5,7 cm	 Difusor	Si
 Equivalencia	40W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK	—		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDPLP57B>



WWW . SERLUX . COM . UY

