


LUMINARIA LINEAL LED 36W NEGRO LUZ NEUTRA 120CM

Este tipo de luminarias modernas y minimalistas son ideales para iluminar espacios grandes como centros comerciales, lugares de estudio o trabajo, tiendas o hospitales. Gracias a la versatilidad de su diseño y estructura de aluminio pueden instalarse solas o en serie.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico
































Garantía
1 Año



Código
LL1236N

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Acrílico, Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	36
 Potencia Nominal (W)	36	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	2560
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	No
 Angulo de Apertura (°)	60	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 120 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	360	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LL1236NN>



WWW . SERLUX . COM . UY

