

DOWNLIGHT LED LUX 11W LUZ CALIDA

El Downlight LED Direccional Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
LLDLX11

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio, Vidrio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 11 |
| Potencia Nominal (W) | 11 | Tensión Nominal | 220V 50Hz |
| Rango de Temperatura (°C) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 990 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ø de corte 6.5 Cm. Ø 10 Cm | Difusor | |
| Equivalencia | 110 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDLX11C>



WWW . SERLUX . COM . UY

