


DOWNLIGHT LED NEPTUNO 12W CALIDA

El Downlight LED Direccional Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 38°.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
LLDN312

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 9 |
| Potencia Nominal (W) | 12 | Tensión Nominal | AC110-240V |
| Rango de Temperatura (°C) | | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 720 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000 | Protección IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Ø 11,8 Cm. Profundidad: 4,2 Cm. Ø de corte 7,5 Cm | Difusor | |
| Equivalencia | 120 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDN312C>



WWW . SERLUX . COM . UY