


## DOWNLIGHT LED NEPTUNO 9W CALIDA

El Downlight LED Direccional Circular es un producto muy versátil que nos permitirá dirigir la luz hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Incorpora una óptica led de gran calidad que emite luz en un ángulo concentrado de 38°.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**LLDN389**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	9
Potencia Nominal (W)	9	Tensión Nominal	AC110-240V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	720
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 11,8 Cm. Profundidad: 4,2 Cm. Ø de corte 9 Cm	Difusor	
Equivalencia	90	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLDN389C>



WWW . SERLUX . COM . UY