

LAMPARA LED G45 E27 5W LUZ CALIDA

Este estilo de lámparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de iluminación y gran ahorro energético. Las lamparas LED son el remplazo a las antiguas lamparas incandescentes.



Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
LLG4505

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	5
 Potencia Nominal (W)	5W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	450
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø 4,5 cm. Largo 8,5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	50	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLG4505C>



WWW . SERLUX . COM . UY

