

LAMPARA LED PAR38 15W AZUL

La Lámpara LED E27 PAR38 es el reemplazo directo de las lamparas incandescentes. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 80 lm/W. Distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 120°.



Ubicación



Tipo



Montaje
Independiente



Uso



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**
































Garantía
1 Año



Código
LLP3815

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Azul	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	15W	 Tensión Nominal	170-250V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50 Hz	 Luminosidad (Lm)	1200 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	80 lm/W	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	
 Color	Azul	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	120°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.5	 CRI	80
 Kelvin		 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)		 Difusor	Si
 Equivalencia	150w	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLP3815A>



WWW . SERLUX . COM . UY

