

## LUMINARIA DE PARED ARTHUR CHROMO

Estas luminarias son ideales para colocarlas sobre espejos, pueden ser utilizadas también en espacios de lectura o de estudio, donde sea necesaria tener una iluminación uniforme. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**LLPA60**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50	 Luminosidad (Lm)	750
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Plateado	 Casquillo	No
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 60 cm, Alto 4 cm , Ancho 10.3 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPA60CH>



WWW . SERLUX . COM . UY