

LUMINARIA DE PARED ARTHUR CHROMO

Estas luminarias son ideales para colocarlas sobre espejos, pueden ser utilizadas también en espacios de lectura o de estudio, donde sea necesaria tener una iluminación uniforme. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
LLPA60

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|--|--|----------|
|  Temperatura | Calida |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs | |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | 50.000 |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) | |  Tensión Nominal | 220-240V |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20/40 |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50 |  Luminosidad (Lm) | 750 |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | |  Certificados | CE |
|  Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |  Ciclos de Encendidos | 100.000 |
|  Color | Plateado |  Casquillo | No |
|  Angulo de Apertura (°) | |  Driver regulable | |
|  Factor de Potencia(PF) | 0.9 |  CRI | 80 |
|  Kelvin | 3000 |  Proteccion IP | 20 |
|  Medidas (Cm) | Largo 60 cm, Alto 4 cm , Ancho 10.3 cm |  Difusor | Opal |
|  Equivalencia | |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPA60CH>



WWW . SERLUX . COM . UY