

LUMINARIA DE PARED MAREN CHROMO

Esta luminaria se instala adosada a la pared, conectada directamente a la corriente a 220v. Es ideal para utilizarla en espacios de vestuario o baños, sobre espejos. También puede ser utilizada en halls o salas de estar que necesiten luz directa sobre alguna mesa o cuadro.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
LLPM60

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	9
Potencia Nominal (W)	9W	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50	Luminosidad (Lm)	800
Eficacia Luminosa (Lm/W)	88	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Plateado	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Protección IP	
Medidas (Cm)	Largo 60 cm Ancho 10.3 cm Alto 4 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	90	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPM60CH>



WWW . SERLUX . COM . UY