

## LUMINARIA DE PARED VINZ CHROMO

Este artefacto de estilo clasico, es ideal para colocarlo sobre espejos o utilizarlo en espacios donde se necesite una luz directa y lineal. Se instala adosado a la pared, conectado a la corriente a 220V.



Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**



Garantía  
**1 Años**



Código  
**LLPV60**

## FICHA TÉCNICA

|                           |  |                                |               |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| Temperatura               | Neutra                                       | Material                       | Policarbonato |
| Número y Tipo de LEDs     |  | Dimable                        |               |
| Vida estimada (H)         | 50.000                                       | Consumo de energía (kWh/1000h) |               |
| Potencia Nominal (W)      |  | Tensión Nominal                | 220-240V      |
| Rango de Temperatura (°C) | 20/40  | Clase Energética               |               |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50   | Luminosidad (Lm)               | 1000          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  |  | Certificados                   | CE            |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1  | Ciclos de Encendidos           | 100.000       |
| Color                     |  | Casquillo                      |               |
| Angulo de Apertura (°)    |  | Driver regulable               |               |
| Factor de Potencia(PF)    | 0.9  | CRI                            | 80            |
| Kelvin                    | 4200   | Proteccion IP                  | 20            |
| Medidas (Cm)              | Largo 60 cm , Diametro 4 cm,<br>Ancho 9.5 cm | Difusor                        | Opal          |
| Equivalencia              |  | Clase aislamiento eléctrico    |               |
| Protección IK             |  |                                |               |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPV60CH>



WWW . SERLUX . COM . UY