

## LUMINARIA LINEAL LED BAKU 120 CM NEGRO

Este tipo de luminarias modernas y minimalistas son ideales para iluminar espacios grandes como centros comerciales, lugares de estudio o trabajo, tiendas o hospitales.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Suspendido**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**LLS12BK**

## FICHA TÉCNICA

|   |                       |  |          |
|---|-----------------------|--|----------|
|  Temperatura               | Calida, Fria y Neutra |  Material                       | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs     |                       |  Dimable                        |          |
|  Vida estimada (H)         | 50.000                |  Consumo de energía (kWh/1000h) | 75       |
|  Potencia Nominal (W)      | 75W                   |  Tensión Nominal                | 220      |
|  Rango de Temperatura (°C) |                       |  Clase Energética               |          |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |                       |  Luminosidad (Lm)               | 6750     |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                    |  Certificados                   |          |
|  Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                   |  Ciclos de Encendidos           | 100.000  |
|  Color                     | Negro                 |  Casquillo                      |          |
|  Angulo de Apertura (°)    |                       |  Driver regulable               |          |
|  Factor de Potencia(PF)    |                       |  CRI                            | 80       |
|  Kelvin                    | 3000K-6000K           |  Proteccion IP                  | 20       |
|  Medidas (Cm)              | Largo 120 cm          |  Difusor                        |          |
|  Equivalencia              | 750                   |  Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  Protección IK             |                       |  |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLS12BKN>



WWW . SERLUX . COM . UY