

LAMPARA LED VELA E27 5W LUZ FRIA

La Lámpara LED VELA E27 es el reemplazo directo de las lámparas incandescentes. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 90lm/W. Distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 240°.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
LLVE275

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio, Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	5
 Potencia Nominal (W)	5W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	450
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000K	 Protección IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø 3,7 cm. Largo 10 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	50	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLVE275F>



WWW . SERLUX . COM . UY

