


## LUMINARIA PARA PISCINA 15W LUZ FRÍA



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico, Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**LPPA15B**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	15
 Potencia Nominal (W)	15	 Tensión Nominal	12 VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1350
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP68
 Medidas (Cm)	Diametro Ø 29 cm	 Difusor	Transparente
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LPPA15BF>



WWW . SERLUX . COM . UY

