


TORTUGA LED 15W REDONDA LUZ FRIA

Este artefacto cuenta con un factor de protección IP54 que lo hace ideal para un uso tanto en interior, como en exterior. Esta tortuga es ideal para iluminar pasillos, fachadas, jardines, cocheras y todo tipo de espacios, ya que posee un ángulo de apertura de luz amplio y consta de un difusor opal que ofrece unas propiedades lumínicas excelentes.



FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Fría | | Material | |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 15 |
| | Potencia Nominal (W) | 15 | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20 | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 1350 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Blanco | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 120 | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 6000 | | Proteccion IP | IP65 |
| | Medidas (Cm) | Ø 17,6 cm. Altura: 5,5 cm. | | Difusor | Opal |
| | Equivalencia | 150 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PFEL150F>



WWW . SERLUX . COM . UY

