

## PANEL LED CUADRADO DE ADOSAR 6W LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosar**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**PLCA006**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	540
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	2700	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 8,5 cm. Ancho: 8,5 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLCA006C>



WWW . SERLUX . COM . UY

