

## PANEL LED CUADRADO DE ADOSAR 18W LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en blanco. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosar**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**PLCA018**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1620
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	CRI	80
Kelvin	6000	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Largo: 22,3 cm. Ancho: 22,3 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	180	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLCA018C>



WWW . SERLUX . COM . UY

