

## **COLGANTE LED CUADRADO ZURICH II 100 CM NEGRO**

Cuenta con las tres temperaturas (Cálida, Neutra, Fría). Para cambiar de temperatura se debe apagar y volver a encender la luz. Tiene memoria de color sólo en luz fría, es decir, el color inicial predeterminado es luz fría.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Suspendido



Interior



Estilo Técnico





PLCCZ48

## FICHA TÉCNICA

| Temperatura               | Calida - Neutra - Fria |
|---------------------------|------------------------|
| Número y Tipo de LEDs     | SMD 2835               |
| Vida estimada (H)         | 50.000                 |
| Potencia Nominal (W)      | 48                     |
| Rango de Temperatura (°C) |                        |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                  |


| (C)                       |       |
|---------------------------|-------|
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90    |
| Tiempo de Arranque(s)     | 0.1   |
| Color                     | Negro |
| Angulo de Apertura (°)    | 180   |
|                           |       |


| Tiempo de Arranque(s)  | 0.1                       |
|------------------------|---------------------------|
| Color                  | Negro                     |
| Angulo de Apertura (°) | 180                       |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9                       |
| <b>K</b> Kelvin        | 3000 -4000 -6000 K        |
| Medidas (Cm)           | Ancho 100 cm, Alto 6.2 cm |
| Equivalencia           |                           |
| Protección IK          |                           |

rial























Proteccion IP







Garantia 1 Año



Código

Aluminio

48

220-240

A+

4320

CE 100000


No

si

80

20

Opal



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLCCZ48N





WWW . SERLUX . COM . UY