

COLGANTE LED DIMERIZABLE PHOENIX 17W 45 CM NEGRO

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Esta luminaria LED colgante tiene un diámetro de 45 cm, puede colocarse en living, restaurantes o locales comerciales. Aportará a la decoración de espacio donde sea colocado, su estilo clásico y minimalista se adaptará al estilo del lugar.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Suspendido



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
PLCDPCM

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------|
| Temperatura | Calida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | 2835 | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 24 |
| Potencia Nominal (W) | 24 | Tensión Nominal | 220 |
| Rango de Temperatura (°C) | | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 1440 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Color | Negro | Casquillo | No |
| Angulo de Apertura (°) | | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3200 | Proteccion IP | 20 |
| Medidas (Cm) | Diametro 45cm | Difusor | Si |
| Equivalencia | 240 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLCDPCM>



WWW . SERLUX . COM . UY