


## PANEL LED CUADRADO DE EMPOTRAR 18W NEGRO LUZ CALIDA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante, marco de aluminio lacado en negro. Su sistema de iluminación LED con un rendimiento lumínico de 90lm/w. Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación  
**Techo**



Tipo



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 año**



Código  
**PLCEB18**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	18
Potencia Nominal (W)	18W	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	-	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	1620 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	3000K	Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Exterior: Largo: 21,7cm Ancho: 21,7cm. Corte: Largo: 19 cm Ancho: 19 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	180	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	-		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLCEB18C>



WWW . SERLUX . COM . UY