

PLAFON LED REDONDO BRONX DIMERIZABLE CCT BLANCO



Ubicacion
Techo




Tipo



Montaje
Adosar



Uso



Estilo



Garantia
1 Año



Código
PLDCCTB

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	CCT		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)	25W		Tensión Nominal	220-240V
	Rango de Temperatura (°C)	-20....+50°		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz		Luminosidad (Lm)	980lm- 1750lm
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE
	Tiempo de Arranque(s)	0.1s		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120°		Driver regulable	Si
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin			Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Ø: 40 Altura: 6,4 cm		Difusor	Si
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK	IK06			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLDCCTBB>



WWW . SERLUX . COM . UY

