

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR 40W BIG Ø 60CMS LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	40W	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	Luminosidad (Lm)	4000Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 Lm/w	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180°	Driver regulable	—
Factor de Potencia(PF)	0.5	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø: 60 cm Profundidad: 4 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	400W	Clase aislamiento eléctrico	—
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRA040C>



WWW . SERLUX . COM . UY

