

PANEL LED REDONDO DE ADOSAR 40W BIG Ø 60CM LUZ CALIDA

Este Panel cuenta con un sistema de iluminación LED y un rendimiento lumínico de 90lm/w. Su arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos hacen que este Panel LED sea perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación
Pared, Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 año



Código
PLRA040W

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	40W	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	4000Lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 Lm/w	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180°	 Driver regulable	—
 Factor de Potencia(PF)	0.5	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø: 60 cm Profundidad: 4 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	400W	 Clase aislamiento eléctrico	—
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRA040C>



WWW . SERLUX . COM . UY

