

COLGANTE LED ZURICH II 48W BLANCO Ø 60 CM

Este tipo de luminarias son ideales para grandes comercios, brindan una iluminación uniforme y decorativa que aporta personalidad con su diseño minimalista.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Industrial, Técnico



Garantía
1 Año



Código
PLRCZ48

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Aluminio |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 48 |
| | Potencia Nominal (W) | 48 | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | 20 | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Blanco | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | 180 | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 3000 | | Proteccion IP | IP20 |
| | Medidas (Cm) | Ø 60 cm. Altura: 8 cm. | | Difusor | Opal |
| | Equivalencia | 480 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRCZ48B>



WWW . SERLUX . COM . UY

