

CINTA LED 220V 7W/M IP68 NEON LUZ FRIA

La tira de LED, ofrece soluciones para la iluminación tanto comercial como residencial. Cuenta con una eficacia de 7 Lm/W consumiendo 100W mediante 120 LEDs del tipo SMD2835. Esta tira tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo o humedad en interiores y también resiste al agua en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.



Ubicación
Mesa, Pared, Piso,
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
RCN3522

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	PVC
 Número y Tipo de LEDs	2835 LED SMD 120 pcs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	7	 Tensión Nominal	220 VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	350
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	50	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 100 cm	 Difusor	
 Equivalencia	70	 Clase aislamiento eléctrico	A+
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RCN3522F>



WWW . SERLUX . COM . UY

