

## TUBO LED T5 120CM 16W LUZ FRIA

Funciona conectandolo directamente a la corriente a 220V. Ofrece más durabilidad y menores necesidades de mantenimiento que los antiguos tubos, ya que cuenta con tecnología LED. El encendido del tubo LED T5 de conexión a dos laterales es instantáneo y sin parpadeos de luz. Es ideal para iluminar espacios del hogar como la cocina, pasillos, garages o espacios industriales como despositos o galpones.



Ubicación  
Pared, Techo



Tipo  
Comercial,  
Residencial



Montaje  
Independiente



Uso  
Interior



Estilo  
Técnico
































Garantía  
1 Año



Código  
T5B1216

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	SMD2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	16
 Potencia Nominal (W)	16	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1440
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	T5
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo: 120 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	160	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=T5B1216F>



WWW . SERLUX . COM . UY

