

## LUMINARIA LED MUNICH 18W LUZ CALIDA

La Luminaria de LED Estanca ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP54. Cuenta con una carcasa de aluminio y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia.



Ubicación  
**Pared, Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**































Garantía  
**1 Año**



Código  
**T5S0618**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálido	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	18
 Potencia Nominal (W)	18	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	1620
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 60 cm. Ancho: 7,5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=T5S0618C>



WWW . SERLUX . COM . UY

