


TUBO LED T8 18W 120CM LUZ FRIA

Este tubo LED cuenta con la tecnología ideal para reemplazar los viejos tubos LED ya que funciona a 220V y cuenta con una vida útil de 50 mil horas y un año de garantía.



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
Comercial,
Residencial

 Montaje
Independiente






























 Uso
Interior

 Estilo
Técnico

 Garantía
1 Año

 Código
T812018

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fria	 Material	Aluminio, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	18
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1620
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	T8
 Angulo de Apertura (°)	300	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 120 cm. Ø 2.6 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	180	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=T812018F>



WWW . SERLUX . COM . UY

