

PANEL LED CIRCULAR ESPLENDOR NEGRO 36W

El panel de techo Led circular de 420mm de diámetro ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.



42 cm



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Industrial, Técnico
































Garantía
1 Año



Código
TP15342D

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|----------------------------|--|----------------|
|  Temperatura | Cálida |  Material | Hierro |
|  Número y Tipo de LEDs | |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | 50000 |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) | 36 |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20 |  Clase Energética | A+ |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |  Luminosidad (Lm) | 1800 |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | 50 |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |  Ciclos de Encendidos | 100000 |
|  Color | Negro |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) | 0.9 |  CRI | 80 |
|  Kelvin | 3000 |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) | Ø 42 cm. Profundidad: 7 cm |  Difusor | Opal |
|  Equivalencia | 360 |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TP15342DN>



WWW . SERLUX . COM . UY

