

Proyector LED Focelula 10W Luz Cálida

El Proyector de Led con Focelula ofrece una luz dura y amplia debido a su gran ángulo de cobertura. Posee una carcasa compacta y estanca de aluminio idónea para la iluminación de fachadas, muros y paredes.

Se enciende automáticamente durante la noche y permanece apagado durante el día controlado por el sensor de fotocélulas incorporado, ideal para ser utilizado como luz nocturna de seguridad.

FLAF010C



Ficha técnica

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Código de producto | FLAF010C |
| Temperatura luz | Cálida |
| Driver Regulable | No |
| Difusor | Taslucido |
| Construcción | Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | - |
| Angulo de Apertura (°) | 120 |
| Dimable | No |
| Luminosidad (Lm) | 900 |
| CRI | 80 |
| Clase Energética | A+ |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Casquillo | |
| Potencia Nominal (W) | 10 |
| Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Vida estimada (H) | 30.000 |
| Medidas | 90*25*110mm |
| Equivalencia | 100 |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 |
| Consumo de energía (kWh/1000h) | - |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |
| Rango de Temperatura (°C) | -20 +40 |
| Peso (Gr) | - |
| Kelvin (°) | 2700- 6000 |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Garantía | 1 Año |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |
| Información Adicional | - |



Av. Italia 5672
Tel: 2605 9149
contacto@serlux.com.uy | www.serlux.com.uy



http://serlux.com.uy/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=1032