

## Aplique Exterior Unidireccional Negro M

Aplique para exteriores unidireccional, ideal para frentes de residencias o comercios. Realizado en aluminio galvanizado.

AEUC10MN



### Ficha técnica

Código de producto	AEUC10MN
Temperatura luz	-
Driver Regulable	-
Difusor	-
Construcción	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	-
Angulo de Apertura (°)	120
Dimable	-
Luminosidad (Lm)	-
CRI	-
Clase Energética	-
Eficacia Luminosa (Lm/W)	-
Casquillo	-
Potencia Nominal (W)	-
Certificados	CE & RoHS
Instalación	IP65
Tensión Nominal	220-240VAC
Vida estimada (H)	-
Medidas	Diámetro 90mm
Equivalencia	-
Factor de Potencia(PF)	-
Consumo de energía (kWh/1000h)	-
Frecuencia de Trabajo(Hz)	-
Rango de Temperatura (°C)	-
Peso (Gr)	-
Kelvin (°)	-
Ciclos de Encendidos	-
Garantía	1 año
Tiempo de Arranque(s)	-
Color	Negro



Av. Italia 5672  
Tel: 2605 9149  
contacto@serlux.com.uy | www.serlux.com.uy



[http://serlux.com.uy/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=464](http://serlux.com.uy/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=464)